

Утверждаю
Заместитель директора по техническим вопросам
- начальник технического отдела

Аникин А.А.
подпись инициалы, фамилия дата

Акт № 48
результатов входного контроля

от «10» июля 2025г.

Доводчик дверной, модель DC303S(B,W) ARCTIC
наименование продукции

количество 1500 компл. (DC303S ARCTIC)
300 компл. (DC303B ARCTIC)
300 компл. (DC303W ARCTIC)

сопроводительный документ Инвойс от 17.05.2025г.

По результатам входного контроля Доводчик дверной, модель DC303S(B,W) ARCTIC
наименование продукции

удовлетворяет требованиям _____
НТД на продукцию

Результаты испытаний: Проверено 30 компл. (DC303S ARCTIC), 6 компл. (DC303B ARCTIC), 6 компл. (DC303W ARCTIC).

Отступлений по внешнему виду нет. Отступлений от ЭД нет.

Доводчики дверные, модель DC303S(B,W) ARCTIC в количестве 1500 компл. (DC303S ARCTIC), 300 компл. (DC303B ARCTIC), 300 компл. (DC303W ARCTIC), полученные по Инвойс № LHIN202500003 от 17.05.2025г. разрешается поставлять Покупателям.

Приложение: «Результаты входного контроля...» на одном листе.

Ответ производителя _____

Исполнитель _____
подпись инициалы, фамилия дата

Решение:

Ответ производителя _____

Заместитель начальника технического отдела

Климанов Ю. А. 10.07.25г.
подпись инициалы, фамилия дата

Начальник отделения

Метелкин Н.Н. 10.07.25г.
подпись инициалы, фамилия дата

**Результаты входного контроля дверных доводчиков, модель DC303S(B,W) ARCTIC
от 10.07.2025 года.**

По Инвойс от 17.05.2025г. поступила партия дверных доводчиков, модель DC303S(B,W) ARCTIC, произведенных в КНР, в количестве 1500 компл. (DC303S ARCTIC), 300 компл. (DC303B ARCTIC), 300 компл. (DC303W ARCTIC).

Из партий были отобраны и проверены 30 компл. (DC303S ARCTIC), 6 компл. (DC303B ARCTIC), 6 компл. (DC303W ARCTIC) на соответствие требованиям по внешнему виду. Замечаний нет.

В результате проверки отступлений от требований эксплуатационной документации не выявлено.

В результате проверки выявлено:

Вес, указанный на групповой и индивидуальной упаковке доводчиков DC303S(B,W) ARCTIC, не соответствует фактическому весу.

На групповой упаковке указан вес 14 кг, фактический вес 13,4 кг.

На индивидуальной упаковке указан вес 1,8 кг, фактический вес 1,3 кг.

При входном контроле проведен анализ масла, используемого в доводчиках.

Результаты анализа приведены в таблице №1

Таблица №1

№	Технические характеристики	DC303S ARCTIC
1	Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с	8,13
2	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с	25,02
3	Индекс вязкости	333
4	Температура застывания, °С	Минус 63

При входном контроле на трех доводчиках DC303S(B,W) ARCTIC проведены испытания на холодоустойчивость. Образцы доводчиков DC303S(B,W) ARCTIC, для испытаний на холодоустойчивость, отбирались произвольно из разных коробок, выбранных из начала, середины и конца контейнера, по одной штуке из каждой коробки.

Результаты испытаний (в секундах) приведены в таблице №2.

Таблица №2

Наименование доводчика	Время холостого хода доводчика на 180 градусов							
	Температура (°С)							
	23	-5	-16	-20	-26	-32	-40	-50
DC303S ARCTIC	3	3,8	5,2	6,3	6,9	7,6	16,1	57,8
DC303B ARCTIC	3	4,4	5,9	6,8	7,5	9,3	19,8	55,9
DC303W ARCTIC	3	4,8	6,2	6,7	7,9	8,9	21,7	69,1

При входном контроле на трех доводчиках DC303S(B,W) ARCTIC проведены замеры тягового усилия. Результаты испытаний приведены в таблице №3.

Таблица №3

Наименование доводчика, дата испытаний	Результаты замера (Н) на длине рычага 225 мм
DC303S ARCTIC, 07.07.2025г.	54
DC303B ARCTIC, 07.07.2025г.	54
DC303W ARCTIC, 07.07.2025г.	53

Начальник СПП

Чернов К.О.

Инженер

Ермаков А.В.